

AH50

CE



2012.42 (swe)

Horisontalgående säkerhetslucka

Horisontalgående, eldriven skjutlucka i aluminium – anpassad för ökade krav på säkerhet i offentliga miljöer men med bibehållet tunna och smäckra profiler. Den är i standardutförande naturanodiserad och försedd med 8 mm lamellglas – välj slipade stående glaskanter för ett elegant och estetiskt utseende.

Skjutluckan kan uppgraderas till högre säkerhetsnivå med exempelvis 8,76 mm lamellglas, klass P2A. Detta går även att göra i efterhand om behov uppstår. Ramen kan behandlas med pulverlack eller kläs med rostfri stålplåt. Luckan är automatiskt låst i stängt läge och intervallåsning kan fås som tillval. Styrning sker från manöverdon med hålldotsmanövrering (tryck och håll).



EXEMPEL PÅ UTFÖRANDE



OX (O=Fast glas, X=Rörligt glas)



XO




OVXO



XOOX



XOX



OXHO



OXXO



O



XO med överljuss

TEKNISK INFORMATION

NAMN	AH50
BESKRIVNING	Horisontalgående, eldriven säkerhetslucka i aluminium.
BREDD	Valfri.
HÖJD	Valfri.
TJOCKLEK	50 mm
BREDD PÅ SIDOSTOLPAR	50 mm (53 mm för luckor med överljuss).
HÖJD PÅ ÖVERPROFIL	50 mm
HÖJD PÅ TRÖSKEL	3 mm plus en styrlist med höjd 6 mm.
GLASLISTER	20 mm som standard. Tillval: fria stående glaskanter utan glaslist.
KONSTRUKTION	Motor, drivanordning och automatisk låsning är inbyggt i luckans karmkonstruktion.
LÅSNING	Elektromekaniskt lås som automatiskt låser luckan i stängt läge. Tillval: intervallåsning, tryckcylinderlås.
STRÖMFÖRSÖRJNING	230 V AC-transformator. Tillval: batteribackup.
STYRSYSTEM	Elektromekaniskt styrsystem med hålldonsmanövrering (tryck och håll). Tillval: S3 mjukvarustyrtd styrsystem med funktioner som mjukstart-/stopp, justerbar hastighet, impulsdrönsmanövrering (tryck och släpp), larmstängning etc. samt ett flertal manöverdon.
ÖPPNINGSHASTIGHET	Ca 200 mm/sek.
GLAS	8 mm lamellglas som standard. Andra glas med max tjocklek 9,5 mm kan fås som tillval, t.ex. 8,76 mm P2A-glas eller 9 mm ljudlamellglas, 37 dB. Tillval: slipade stående glaskanter.
YTBEHANDLING	Naturanodiserat aluminium som standard. Andra ytbehandlingar kan fås som tillval, t ex pulverlack, anodisering i andra kulörer eller rostfritt stål.
TILLVERKAD AV	Svalson AB, Sverige

Se www.svalson.com för mer information.

Rätt till ändringar förbehålles.

